



Exerciseur elliptique commerciale léger CE800 – Conçu pour la force, fabriqué pour la performance

L'elliptique CE800 est conçu spécifiquement pour répondre aux exigences d'un environnement commercial léger, combinant un cadre en acier robuste à usage intensif avec des fonctionnalités de console avancées pour offrir une fiabilité et des performances inégalées. Conçu avec une approche axée sur la commodité, le confort et la durabilité, cet elliptique offre aux propriétaires d'installations une tranquillité d'esprit tout en offrant aux utilisateurs un entraînement fluide, à faible impact et complet.

Conçu pour une utilisation à long terme, le CE800 est doté d'un cadre en acier robuste couvert par une garantie à vie, assurant une durabilité durable dans les environnements à fort trafic. Le volant d'inertie de 30 lb (14 kg) et une longueur de foulée de 20 po (50 cm) offrent un mouvement fluide et constant ainsi qu'une stabilité, accommodant les utilisateurs de tous les niveaux de forme physique.

Le CE800 fonctionne de manière autonome, éliminant le besoin de prises électriques et réduisant les coûts d'exploitation. La console intuitive comprend des commandes directes, offrant un accès facile à 10 programmes préétablis et 1 programme personnalisé, permettant aux utilisateurs d'adapter leurs séances pour l'endurance, la combustion des graisses et l'entraînement par intervalles.

Avec 40 niveaux de résistance magnétique, les utilisateurs peuvent ajuster l'intensité en toute simplicité afin de l'adapter à leurs objectifs d'entraînement. Le système de rail double assure des performances et une stabilité constantes, le rendant idéal pour une utilisation rigoureuse.

Les pédales rembourrées surdimensionnées offrent un confort supérieur pendant les entraînements. Les pédales offrent une grande surface pour accommoder un large éventail d'utilisateurs, réduisant la fatigue des pieds et améliorant le confort général de l'entraînement.

Les capteurs de pouls manuels stratégiquement placés permettent des vérifications rapides et précises de la fréquence cardiaque et, pour les utilisateurs qui souhaitent obtenir davantage de données, la compatibilité Bluetooth et 5 kHz permet une connexion fluide avec les sangles pectorales et autres appareils de surveillance. La connectivité Bluetooth FTMS permet une synchronisation sans effort avec les applications de fitness populaires et les appareils portables, offrant ainsi des informations plus approfondies sur les performances et une rétroaction en temps réel sur l'entraînement.

CE800 APPAREIL D'ENTRAÎNEMENT ELLIPTIQUE

- Foulée fluide et silencieuse de 20 po (50 cm), soit la distance optimale pour l'utilisateur moyen
- Rouleaux doubles sur chaque bras pédale pour une base plus stable et robuste
- La console alimentée par un générateur signifie qu'il n'y a pas besoin d'électricité
- 2 degrés d'inversion à chaque pédale placent l'utilisateur dans une position anatomiquement correcte
- 40 niveaux de résistance pour satisfaire les besoins des débutants ou des utilisateurs avancés
- Ventilateur de refroidissement ajustable, port de chargement USB et support de lecture



CE800 CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSOLE

L'électronique du CE800 est conçu pour offrir un fonctionnement intuitif et simple. La console est dotée d'un grand écran facile à lire avec une variété d'options de programmes pour les utilisateurs de tous les niveaux de forme physique, d'un ventilateur intégré pour garder les clients au frais, et d'un port USB pour aider à garder leurs appareils chargés. De plus, le guidon central offre des capteurs de pouls pratiques pour la surveillance de la fréquence cardiaque sur demande.

SPÉCIFICATIONS DE L'ÉQUIPEMENT

Console	Affichages LED multi-fenêtres blanches (centre de messages de 18 caractères, matrice de profil, RPM et niveau), ventilateur de refroidissement, port de chargement USB, Bluetooth FTMS (se connecte aux applications de fitness), port d'alimentation/communication C-safe
Programmes	Manuel, colline, brûle-graisse, cardio, HIIT, intervalle, test de forme physique, 2 FC, puissance constante, personnalisé
Fréquence cardiaque	Capteurs de pouls manuels, compatible Bluetooth & 5kHz (sangle thoracique vendue séparément)
Résistance	40 niveaux, magnétique
Longueur de foulée	20 po (50 cm)
Alimentation	Auto-générateur
Système de rail	Double rail
Volant d'inertie	30 lb (14 kg)
Pédales	Espacement des pédales de 3,8 po (10 cm) (facteur Q), inversion de 2 degrés, coussinées
Cadre	Acier épais à haute résistance avec peinture en poudre durable, porte-bouteille, plateau d'accessoires
Dimensions	80 po L x 24 po L x 70 po H, 245 lb (198 L x 62 L x 178 H cm, 111 kg)
Emballage	66 po L x 23 po L x 33 po H, 270 lb (167 L x 57 L x 83 H cm, 123 kg)
Poids max. de l'utilisateur	450 lb (204 kg)

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Garantie Résidentielle – Cadre : À vie, Volant d'inertie/Pièces: 10 ans, Main-d'œuvre: 2 ans

Commercial léger (Installations non payantes) – Cadre : À vie, Volant d'inertie/Pièces: 5 ans, Main-d'œuvre: 2 ans