



Inversion de 2 degrés



Elliptique CE900 – Confort et Performance Inégalés

Conçu pour un confort d'entraînement supérieur et une performance de pointe, l'elliptique CE900 offre une foulée fluide et naturelle avec ses 21 po (53 cm) de longueur de foulée et un système de rail double pour une stabilité accrue. Des poignées multi-positions en forme de D, des pédales surdimensionnées et rembourrées avec une inversion de 2 degrés, chaque détail est conçu pour une ergonomie optimale et une réduction de la tension articulaire. Les capteurs de pouls manuels, commodément placés sur les poignées stationnaires, permettent une surveillance efficace de la fréquence cardiaque, aidant les utilisateurs à rester dans leurs zones cibles pour des entraînements plus sûrs et plus efficaces.

Construit pour résister aux exigences des installations à forte utilisation, le cadre de qualité commerciale est couvert par une garantie à vie, assurant une fiabilité à long terme. Le volant d'inertie de 30 lb (14 kg) et les 40 niveaux de résistance magnétique offrent des transitions fluides pour les utilisateurs de tous les niveaux de fitness, tandis que le système d'alimentation auto-générateur élimine le besoin de prises électriques — en faisant une solution écologique et économique.

Avec 10 programmes prééglés, les utilisateurs peuvent facilement personnaliser leurs entraînements pour la variété et le défi. Que ce soit dans un gymnase commercial, une installation de rééducation ou un centre de fitness d'entreprise, le CE900 est conçu pour une performance durable et la satisfaction de l'utilisateur.

CE900 ELLIPTIQUE

- Le volant d'inertie de 30 lb (14 kg) avec un rapport pédale/volant de 12 : 1 crée l'équilibre parfait pour un mouvement de foulée fluide à n'importe quelle vitesse/niveau de résistance
- La longueur de foulée de 21 po (53 cm) avec une inversion de pédale exclusive de 2 degrés assure un mouvement confortable
- Les roulements à billes de qualité industrielle de 3 po (7 cm) assurent une longue durée de vie et une fiabilité accrue
- Le système de générateur permet de placer l'unité n'importe où



CE900 ELLIPTIQUE

SPÉCIFICATIONS DE L'ÉQUIPEMENT

Console	Affichage LED blanc multi-fenêtres avec ventilateur intégré, support de lecture intégré avec port d'alimentation C-Safe pour télécommande de télévision, barre graphique de fréquence cardiaque
Programmes	Manuel, colline, brûle-graisse, 2 FC, HIIT, cardio, intervalle, watts, force
Fréquence cardiaque	Hand pulse sensors and 5kHz compatible (chest strap sold separately)
Résistance	40 niveaux, magnétique
Foulée	21 po (53 cm)
Alimentation	Auto-générateur
Système de rails	Double rail extra-large, courroie poly-v à 12 rainures avec roulement à billes et tendeur de poulie
Volant d'inertie	30 lb (14 kg) avec rapport pédale/volant de 12 : 1
Pédales	Surdimensionnées, coussinées, non-ajustables avec inversion de 2 degrés
Cadre	Hybride époxy, double revêtement en poudre, acier robuste à haute résistance
Dimensions	77 po L x 32 po l x 66 po H, 397 lb (195 L x 82 l x 168,5 H cm, 180 kg)
Emballage	80 po L x 26 po l x 47 po H, 434 lb (204 L x 65 l x 120 H cm, 197 kg)
Poids max. utilisateur	450 lb (205 kg)

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE Commercial (Toutes installations) – Cadre : à vie, Frein/Générateur : 5 ans, Pièces/Main-d'œuvre : 3 ans