



CSC880 Steppeur – Empreinte Compacte. Puissance Maximale. Performance Élite.

Conçu pour un usage commercial léger, le Steppeur CSC880 est doté d'un cadre en acier robuste recouvert de plastique pour une durabilité accrue. Sept marches recouvertes d'ABS offrent une adhérence fiable, chacune mesurant 18 po L x 11 po l x 7 po H (45 cm L x 28 cm l x 18 cm H). Conçu pour la sécurité, le confort et la performance de l'utilisateur, cet appareil nécessite un dégagement minimal au plafond de 9 pi (2,7 m) et offre une fonctionnalité fiable dans diverses installations.

Propulsé par un système de contrôle magnétique EMS et un système d'entraînement à chaîne et courroie Poly-V, le CSC880 offre des mouvements fluides et nécessitant peu d'entretien. Avec 20 niveaux de résistance magnétique et des vitesses allant de 25 à 157 marches par minute, il prend en charge un large éventail de styles d'entraînement – des intervalles de faible intensité cardio aux intervalles de haute intensité. Préchargé avec des programmes incluant brûle-graisses, défi et collines, plus trois options de cible, il s'adapte facilement à divers objectifs de fitness.

Un écran LED de 4,5 po avec six fenêtres affiche les métriques en temps réel comme les METs, les watts, la distance verticale, les marches par minute et les calories brûlées. Les capteurs de pouls manuels, un arrêt d'urgence et des commandes intuitives ajoutent sécurité et facilité d'utilisation, tandis qu'un ventilateur intégré, un support d'accessoires et des roues de transport améliorent la commodité.

Équipé de poignées ergonomiques en acier et d'un revêtement antidérapant et alimenté d'un adaptateur CA universel de 120V/15 A avec un cordon de 79 po (200 cm), le CSC880 est facile à installer et polyvalent. Bénéficiant d'une garantie de 10 ans sur le cadre, c'est une solution cardio de grande valeur et à long terme pour les environnements de fitness commerciaux.

CSC880 STEPPEUR

- Cadre en acier durable avec 7 marches en ABS
- Grande surface de marche, 18 po L x 11 po l x 7 po H (45 cm L x 28 cm l x 18 cm H)
- 20 niveaux de résistance avec une cadence de 25 à 157 pas par minute
- 10 programmes préchargés
- Poignées de contact pour la fréquence cardiaque, commandes de résistance et bouton de démarrage/arrêt/pause sur les guidons
- Support de lecture et accessoires



CSC880 STEPPEUR

SPÉCIFICATIONS DE L'ÉQUIPEMENT

Console	Affichage LED multi-fenêtres blanc avec ventilateur intégré, support de tablette intégré et espace pour les accessoires
Programmes	Échauffement, Brûle-graisses, Entraînement, Collines, Défi, Intervalle, Cible (3 options), Programme utilisateur
Fréquence Cardiaque	Capteurs de pouls manuels
Résistance	20 niveaux
Dimensions des Marches	18po P x 11po l x 7po H (hauteur de la marche initiale de 12po)/45P x 28l x 18H cm (hauteur de la marche initiale de 30 cm)
Alimentation	Adaptateur CA ; 120V/15 A, longueur de cordon de 78,7 po (200 cm)
Rythme de Marche	25 à 157 marches par minute
Boutons à Distance	Résistance haut/bas, démarrage/arrêt/pause
Hauteur Minimale du Plafond	9 ft (2.7 m)
Cadre	Acier de qualité commerciale avec carénages en plastique et panneaux d'accès pour l'entretien
Dimensions	63 po L x 31 po l x 79 po H, 418 lb (159 L x 79 l x 200 H cm, 190 kg)
Emballage	57 po L x 33 po l x 43.9 po H, 506 lb (146 L x 83 l x 111.5 H cm, 230 kg)
Poids Max. de l'Utilisateur	330 lb (150 kg)

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Commercial Léger (Installations sans frais d'adhésion) – Cadre : 10 ans, Frein/Pièces : 5 ans, Main-d'œuvre : 2 ans, Articles d'usure : 6 mois